

## GENERATORI DIESEL DIESEL GENERATORS

### GENERATORI DIESEL SILENZIATI SILENT DIESEL GENERATORS



- Ultra silenziosi, basso livello di rumore 65 dBA (@1/4 carico 7 m)
- Versatili, con diverse uscite di potenza
- Motore Diesel
- 4 ruote per una facile movimentazione
- Grande serbatoio per uso prolungato
- Avviamento elettrico con batteria
- Collegamento ATS
- Ultra quiet, low noise level 65 dBA (@1/4 load 7m)
- Multi-function output, extensive application
- Diesel for widely use
- 4 wheels, easy to move
- Large fuel tank for long-time running
- Electric start with battery
- Ats connection



| ART.                                                 |           | GSD7000-SE                            | GSD8000EP-SE                          |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Cod. Melchioni                                       |           | 850000006                             | 850000007                             |
| <b>DATI TECNICI / TECHNICAL DATA</b>                 |           |                                       |                                       |
| Potenza massima / Max. power                         | kW        | 5                                     | 6,5                                   |
| Potenza nominale / Rated power                       | kW        | 4,5                                   | 6                                     |
| Tensione CA / AC Voltage                             | V         | 230                                   | 230-400                               |
| Equal Power                                          |           | —                                     | •                                     |
| Frequenza CA / AC Frequency                          | Hz        | 50                                    | 50                                    |
| Tempo di funzionamento al 50%<br>Runtime at 50% load | h         | 4,5                                   | 4,5                                   |
| Capacità serbatoio / Fuel tank capacity              | l         | 12,5                                  | 12,5                                  |
| Avvio<br>Starting method                             |           | elettrico<br>electric                 | elettrico<br>electric                 |
| Cilindrata motore / Engine displacement              | cc        | 418                                   | 498                                   |
| Combustibile / Fuel type                             |           | diesel                                | diesel                                |
| Uscite / Plugs                                       |           | 1x32A/230V, 1x16A/230V<br>DC 12V 8,3A | 1x32A/230V, 1x16A/415V<br>DC 12V 8,3A |
| Rumorosità / Sound pressure level                    | 7 m (dBA) | 65                                    | 65                                    |
| Regolatore di tensione / Voltage regulation          |           | AVR                                   | AVR                                   |
| Peso netto / Net weight                              | kg        | 150                                   | 170                                   |
| Dimensioni / Dimensions                              | mm        | 930x550x740                           | 930x550x740                           |



| <b>UNITÀ ATS BOX / ATS BOX</b>                                                                    |      | ART.<br>RPATS70A  | ART.<br>RPATS80A                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES</b>                                                 |      |                   |                                                                            |
| Cod. Melchioni                                                                                    |      | 850000023         | 850000024                                                                  |
| <b>ADATTO PER / SUITABLE FOR</b>                                                                  |      | <b>GSD7000-SE</b> | <b>GSD8000EP-SE</b>                                                        |
| Alimentazione elettrica / Power supply                                                            | DC/V | 12                | 12                                                                         |
| Ingresso di rete<br>Mains input                                                                   |      | AC220V-AC240V     | Monofase/Single phase: AC220V-AC240V<br>Trifase/Three phase: AC380V-AC415V |
| Ingresso generatore<br>Generator input                                                            |      | AC220V-AC240V     | Monofase/Single phase: AC220V-AC240V<br>Trifase/Three phase: AC380V-AC415V |
| Frequenza d'ingresso / Input frequency                                                            | Hz   | 50                | 50                                                                         |
| Potenza di uscita massima del generatore adattato<br>Maximum output power of adapted generator    | kW   | 6,5               | 8,0                                                                        |
| Corrente di uscita massima del generatore adattato<br>Maximum output current of adapted generator | A    | 30                | 36 (Monofase/Single phase)<br>12 (Trifase/Three phase)                     |
| Corrente di controllo del segnale / Signal control current                                        | A    | 1                 | 1                                                                          |

